

FICHA TÉCNICA

BOQUICHAMP FLUIDO Y SELLADO

SOBRE EL PRODUCTO	USOS
<p>Mortero emboquillador de granulometría controlada de tamaño semifino, con pigmento integrado y aditivos especiales que brindan repelencia inicial a los líquidos.</p>	<p>Se emplea para rellenar las juntas de 3 mm a 20 mm entre losetas, ya sean de cerámica, barro, mármol,, acabados vidriados, etc. ideal para junta perimetral</p>
<p>VENTAJAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite mayor fluidez al aplicar. • Se limpia en seco. Retarda la absorción de líquidos y el desarrollo de hongos y bacterias. • Permite mayor avance de instalación por su fluidez, • Realza la apariencia de sus recubrimientos. • Retarda la eflorescencia. 	
PREPARACIÓN DEL EMBOQUILLADOR	
<p>Para instalar con jalador, en una charola o cubeta de plástico limpia adicione de 2.6 a 2.8 litros de agua limpia para 10 kg de boquichamp, batiendo bien a mezcla y asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata nuevamente. Para asegurar la uniformidad de color y resistencia del emboquillador NO AGREGAR MÁS AGUA. Se recomienda el uso de mezclador eléctrico para garantizar la perfecta mezcla de materiales. Para medir el agua se sugiere utilizar envases con medidas conocidas. Para instalaciones en vertical y/o con flota, utilice de 2.0 a 2.2 litros de agua y prepate de la misma manera indicada anteriormente</p>	

APLICACIÓN
<p>Aplique Boquichamp después de 24 horas de colocado el recubrimiento, ya que el adhesivo haya fraguado y las piezas no se deslicen o se muevan.</p> <p>Antes de que proceda a emboquillar verifique que el recubrimiento sea esmaltado, esto evitará que boquichamp se absorba y manche el recubrimiento.</p>

